

## 41 FOSSE SEPTIQUE / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI



### Description



**CONTENANCE:**  Eaux usées

- Sotralentz a mis au point, développé et testé la gamme **PLASTEPUR Epurbloc**, qui renouvelle le concept de l'assainissement autonome non-collectif individuel.
- Des **fosses septiques** de 1.000 à 4.000 L pour répondre à vos besoins.

### AVANTAGES:

- ▶ **Légèreté : 10 fois plus léger** que la fosse en béton. (Fosse en béton «allégée» de 3.000 L pèse 1,3 tonnes, **PLASTEPUR** 3.000 L pèse **120 kg**).
- ▶ **Économies** lors des opérations suivantes :
  - » Manutention : chargement et déchargement ;
  - » Transport : moyens moins importants mis en œuvre ;
  - » Installation à des endroits inaccessibles aux engins lourds de travaux publics (grue,...);
  - » Fouilles et remblais peu importants : mise en œuvre simplifiée et rapide ;
  - » Formes fonctionnelles : manutention et positionnement par anneau de grutage et/ou poignées de manutention ;
  - » Rentabilité globale intéressante ;
- ▶ **Sécurité et fiabilité** du polyéthylène PEHD coextrudé – soufflé:
  - » Étanchéité absolue : pas de risque de fuite (test pour le marquage CE) ;
  - » Résistance exceptionnelle aux chocs et aux variations de températures ;
  - » Ensemble Monobloc extrudé-soufflé d'une seule pièce avec une matière noble et homogène sur des installations automatisées ;
  - » Pas d'évolution dans le temps ;
  - » Polyéthylène PEHD multicouche coextrudé-soufflé imputrescible :
    - Excellente tenue aux agents agressifs des eaux usées (anhydrides sulfureux dégradant le béton) ;
    - Excellente tenue aux corrosions du milieu environnant extérieur (sols acides) ;
- ▶ Recyclable.



41 FOSSE SEPTIQUE / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI



SOR-SP-3000-E-FS



SOC-SP-4000-E-FS

PROD N°	CAPACITE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
SOR-SP-1000-E-FS	1.000 L	1.700 mm	770 mm	1.230 mm	42 Kg
SOR-SP-1500-E-FS	1.500 L	1.700 mm	770 mm	1.660 mm	64 Kg
SOR-SP-2000-E-FS	2.000 L	1.900 mm	1.190 mm	1.440 mm	92 Kg
SOR-SP-3000-E-FS	3.000 L	2.700 mm	1.190 mm	1.440 mm	119 Kg
SOC-SP-4000-E-FS	4.000 L	2.390 mm	1.650 mm	1.650 mm	142 Kg