Le Numéro 1 de la Citerne

NEW

49 RESERVOIR / POLYETHYLENE / DOUBLE PAROI / Cylindrique

Description

ENTERRE

CONTENANCE: Mazout Diesel Huile moteur Huiles usagées

- Réservoir **double paroi** en **polyéthylène haute densité** (PEHD) destiné au stockage d'eau, mazout, diesel ou d'huile spécialement conçu pour un montage enterré.
- Cette gamme est conforme au Vlarem et livrée avec une attestation de conformité.
- **Totalement recyclable**, lisse à l'intérieur et à l'extérieur, léger (installation rapide) et insensible aux courants vagabonds.
- La fourniture comprend : la citerne, la gaine d'accès, le couvercle piétons, la livraison et le déchargement (à 10 m bord de route).

EQUIPEMENT:

- Une chambre de visite en polyéthylène de 630 mm de diamètre extérieur et de 600 mm de hauteur standard avec couvercle piétons en PE.
- Un trou d'homme d'un diamètre de 500 mm en acier galvanisé (5 manchons de 2").
- La chambre de visite est soudée sur le corps de la citerne et donc étanche à l'eau. Elle évite les frais d'une construction chère et compliquée pour une chambre de visite.

Placement

Utilisation de sable stabilisé (150 kg ciment / m^3):

- 250 mm sous le réservoir.
- 250 mm entre le réservoir et les parois du trou.
- 250 mm au-dessus du réservoir.
- En cas de trafic : faire une dalle de béton plus grande que le trou au-dessus du réservoir.

DISTRITANK EUROPE S.A.
Zone Industrielle de Keumiée - Rue de la Spinette 5 B-5140 SOMBREFFE
☎ 071/88 81 46 – Fax : 071/88 94 53 - info@distritank.be - R.P.M. Namur - TVA BE 0474.635.054
www.distritank.be

Le Numéro 1 de la Citerne

NEW

49 RESERVOIR / POLYETHYLENE / DOUBLE PAROI / Cylindrique

ENTERRE

DIC-DP-5000-E65

DIC-DP-9995-E65

Options

- Détecteur de fuite par surpression (Obligatoire en Wallonie).

Veuillez consulter notre catalogue des accessoires pour une liste exhaustive de nos options.

PROD N°	CAPACITE	DIAMETRE	LONGUEUR	HAUTEUR	EPAISSEUR	POIDS
DIC-DP-1500-E40	1.500 L	1.080 mm	1.920 mm	1.680 mm	40 mm	150 Kg
DIC-DP-2500-E50	2.500 L	1.299 mm	2.400 mm	1.899 mm	50 mm	250 Kg
DIC-DP-2950-E50	2.950 L	1.299 mm	2.760 mm	1.899 mm	50 mm	300 Kg
DIC-DP-2950-E55	2.950 L	1.514 mm	2.100 mm	2.114 mm	55 mm	300 Kg
DIC-DP-5000-E50	5.000 L	1.299 mm	4.530 mm	1.899 mm	50 mm	500 Kg
DIC-DP-5000-E55	5.000 L	1.514 mm	3.400 mm	2.114 mm	55 mm	500 Kg
DIC-DP-8000-E55	8.000 L	1.514 mm	5.350 mm	2.114 mm	55 mm	800 Kg
DIC-DP-9995-E55	9.995 L	1.514 mm	6.650 mm	2.114 mm	55 mm	1.000 Kg

DISTRITANK EUROPE S.A.
Zone Industrielle de Keumiée - Rue de la Spinette 5 B-5140 SOMBREFFE
☎ 071/88 81 46 – Fax : 071/88 94 53 - info@distritank.be - R.P.M. Namur - TVA BE 0474.635.054
www.distritank.be